

道なき道を進む！ タフなオフロード運搬車

小回りバツガンコンパクトサイズ

坂道での運搬に！
コンパクト設計なので、
狭い坂道でも登れます。
OK! 200mm
日常の運搬作業がラクラク。

しっかり安全設計
駐車ブレーキレバーを握ると
走行レバーを握っても動きません。
※ブレーキ解除レバーを握ると解除できます。

ハンドルの高さ5段階調整

本体重量
59kg
連続走行時間
約120分

最大積載重量
平地走行時:80kg
坂道走行時:50kg

オカネツの電動シリーズ
小型クローラ運搬車

NoVoRo

ノボロ
KD50



悪路の山道でも運搬OK!



クローラが
しっかり大地をつかむ
だから、さまざまな悪路に強い



バッテリー残量が
一目でわかる 残量計を採用



バッテリー100V充電
ご家庭のAC100Vでお手軽に
充電できます。
充電時間:約12時間



■主要諸元

型 式 名	ER120	EF100	ER80L	KD50		
通 称 名	ハコボA(アルミ仕様)	ハコボU(うねま仕様)	はこぼL(低床仕様)	ノボロ		
フ レ ー ム 素 材	アルミフレーム	アルミフレーム	鉄フレーム	鉄フレーム		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1545	1120~1450	1575	985	
	全 幅 (mm)	570	470~650	665	530	
	全 高 (mm)	805、720、620	760~1100	785、760(2段調整)	780、810、840、870、900	
質 量 (重 量) (kg)	62(バッテリー重量:9kg)	30(バッテリー重量:9kg)	72(バッテリー重量:9kg)	59(バッテリー重量:12.5kg)		
荷 台 寸 法	長 さ (mm)	1020~1250	830~1120	735~885	520	
	幅 (mm)	570~800	435~595	525~730	360	
	高 さ (mm)	440	370	335	370	
モ ー タ ー	定 格 出 力 (W)	350	250(インホイールモーター)	350	350	
	無負荷最高回転数 (rpm)	2250	—	2250	2250±225	
バ ッ テ リ ー	種 類	鉛蓄電池			密閉式鉛蓄電池	
	容 量	24V × 12Ah			24V × 20Ah	
走 行 部	変 速 段 数 (段)	前進2段、後進1段	無段階	前進2段、後進1段	前進1段、後進1段	
	走 行 速 度	前 進 (m/s)	低速:0.58、高速:0.88	最高速度 約1.7 (空荷時)	低速:0.35、高速:0.54	0.56
		後 進 (m/s)	後進:0.50	—	後進:0.30	0.42
	登 坂 角 度 (度)	0~10	0~7	0~15	0~20	
前 輪 (mm)	前	シングルクローラ(幅150)	ノーパンクタイヤ	シングルクローラ(幅150)	ダブルゴムクローラ(各幅120)	
	後	キャスター×2	ハートタイヤ(Φ350)	キャスター×2		
最 大 積 載 量 (kg)	120(平地)、80(坂道)	100(平地)、60(坂道)	80	80(平地)、50(坂道)		
運 転 操 作 方 法	デッドマンレバー式	スロットルレバー式	デッドマンレバー式	デッドマンレバー式		
充 電 器	使 用 電 源	入力:85~125V AC 出力:24V DC 1.8A			入力:AC100V	
	充 電 時 間 (h)	約8 (AC100V)			約12	

⚠️ 安全に関するご注意 ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

晴れの国の、アツいモノづくり
オカネツ工業株式会社

岡 山 本 社: 〒704-8161 岡山県岡山市東区九幡1119-1
TEL. 086-948-5962 (販売推進部)
FAX. 086-948-5965
関 東 営 業 所: 〒347-0032 埼玉県加須市花崎1丁目23-2
E-mail: curvo@okanetsu.co.jp
http://www.okanetsu.co.jp

知ってるオカネツ



商品についてのご意見、ご質問は下記へ

電動運搬車シリーズ



電動運搬車
SERIES

アルミで軽量化！ 多機能型1輪クローラ式・電動運搬車

お客様の声から生まれた新しい運搬車！



あぜ道スイスイ！ ハコボA (アルミ仕様) ER120

本体重量 62kg	連続走行時間 90分 <small>100kg積載平面走行時</small>	最大積載量 120kg
---------------------	---	-----------------------

100V充電
充電時間:8時間
※ハコボUと共有可能
※バッテリー保護のために、長期格納時は、定期的な補充充電をお願いします。(1か月に一度が目安です。)

尾輪の幅調整
380~500mm

ハンドル高さ
3段階調節可能

バッテリー電圧
低下監視装置付
電圧計で残量チェック!

前進2段・後進1段・N
専用ミッション

自在キャスター
(固定も可能)

荷物台 天板フラット
コンテナ横4箱積載可

果樹園など
傾斜地に!!

低重心で安定性抜群!
傾斜地での運搬に最適!! ER80LB

業界初! ER80シリーズ
1輪クローラ式・電動運搬車

本体重量 72kg	連続走行時間 120分 <small>80kg積載平面走行時</small>	最大積載量 80kg
---------------------	---	----------------------

▶100V充電
▶バッテリー残量・チェック機能付
▶前進1段・2段・N 専用ミッション
※バッテリー保護のために、長期格納時は、定期的な補充充電をお願いします。(3か月に一度が目安です。)

Option

スタンド
畝の中など狭い所で役立つ
(飲をくずしません)

荷物台フレーム
荷物幅をひろげることなく
コンテナを3個積載することが
可能になります。

新発想の駆動方式
スイング式シングルクローラ

坂道・でこぼこ道でも積荷が安定し運搬作業がラクラク!!
※ハコボA・はこぼL共通仕様



電動運搬車
SERIES

業界初! 電動アシスト付きハウスカー!

手押しの50kgより電動で運ぶ100kgの方がラク!



ハウス内 作業効率アップ!! ハコボU (うねま仕様) EF100

本体重量 30kg	連続走行距離 24km <small>大容量バッテリー</small>	最大積載量 100kg <small>傾斜地60kg</small>	全長最小幅 850mm
---------------------	--	---	-----------------------

ハウス内の
狭い枕地でも
旋回が可能

坂道でも安心
ブレーキロックを装備

ロック

ハンドル
左右付け替え自由

ハンドルの
高さ調節可
760mm~1100mm

荷台ガード調整可

コンテナ
横3箱

コンテナ
縦2箱

ソフト
スタート機能
急発進による
荷崩れ防止
無段階変速
(スロットル調整)

前輪:ノーパンクタイヤ
後輪:ハートタイヤ

傾斜地でも安心!!

300mm以下の
畝底走行可能
車輪最狭幅 250mm
(自社調べ)

100V充電
充電時間:8時間
※ハコボAと共有可能
※バッテリー保護のために、長期格納時は、定期的な補充充電をお願いします。(1か月に一度が目安です。)

ランプによる
充電残量の確認

Option

花用ガード
(左右1セット)

補助ハンドル (写真・左側)